ULTRA-VAC

6614D 7614D
7816D 8614D

WALINGA® INC.

Ultra-Vac®

WALINGA®

DIFFICILE À BATTRE SUR LE LONG TERME

WALINGA®

Pour des CAPACITÉS de CHARGEMENT maximales

WALINGA® INC.

Ultra-Vac®

OPTIONS DISPONIBLES

- Crochet de type roue de secours
- Système à deux souffleurs
- Vérins électriques
- Suppresseur de poussières
- Réducteur de bruits
- Bras d'aspiration télescopique
- Système hydraulique télécommandé
- Système de surveillance vidéo
- Ventilation réversible
- Sas super durci

ACCESSOIRES STANDARD

- Kit de chargement de camions à levage et rotation hydrauliques avec cyclone de déchargement et coude avec revêtement Rhino
- Trois conduites de distribution en acier inoxydable de 3,65 m (12 pi)
- Une buse d'aspiration (Deux sur le 7614D)
- Un'tuyau de nettoyage en caoutchouc avec articulation pivotante de 3,65m (12 pi)
- Une buse de nettoyage de sol Backsaver
- Porte-tuyau et porte-tube
- Système hydraulique autonome
- Deux entrées
- Freins électriques à suspension
- Souffleur Walinga SRT (Réducteur de bruit), super durci, soufflerie rotative
- Cuve de récepteur entièrement recouverte de Rhino
- L.E.D. Kit d'éclairage
- Phares de travail du bras et du module de contrôle

WALINGA®

6614D

CAPACITÉ*	Boisseaux/h			Tonnes/h		
	6614D	7614D	7816D	6614D	7614D	7816D
Maïs et orge	3600	5000	5500	92	127	140
Blé	3200	4500	5000	84	122	136
graines de soja	2800	4100	4800	75	112	131

SPECIFICATIONS POUR :
Unités pneumatiques de transport de grains Walinga 6614D, 7614D et 7816D

	6614D	7614D	7816D
HAUTEUR	113″ (287 cm)	117″ (297 cm)	117″ (297 cm)
LARGEUR	102″ (259 cm)	102″ (259 cm)	102″ (259 cm)
LONGUEUR	215″ (546 cm)	215″ (546 cm)	235″ (597 cm)
POIDS	8200 lb (3727 kg)	8500 lb (3864 kg)	10.500 lb (4763 kg)
HAUTEUR DE DÉCHARGEMENT	14′ minimum (4,26 m)	14′ minimum (4,26 m)	14′ minimum (4,26 m)
TAILLE DE CONDUITE	6″ (150 mm)	7″ (175 mm)	7″ (175 mm)
ESSIEUX	Deux - 7000 lb (3176 kg) chacun	Deux - 7000 lb (3176 kg) chacun	Deux - 7000 lb (3176 kg) chacun
PNEUS	Quatre - pneus de type radial	Quatre - pneus de type radial	Quatre - pneus de type radial
JANTES	8 écrous 16 x 9	8 écrous 16 x 9	8 écrous 16 x 9
FREINS	4 roues électrique	4 roues électrique	4 roues électrique
CHASSIS	2″ x 6″ (50 cm x 150 cm) tubulaire	2″ x 6″ (50 cm x 150 cm) tubulaire	2″ x 6″ (50 cm x 150 cm) tubulaire
SOUFFLEUR	Souffleur Walinga SRT #614 (Réducteur de bruit), super durci, soufflerie rotative	Souffleur Walinga SRT #614 (Réducteur de bruit), super durci, soufflerie rotative	Souffleur Walinga SRT 816 (Réducteur de bruit), super durci, soufflerie rotative
SAS	#1618 coque en fonte, boîtier usiné avec précision, rotor à 10 aubes avec embouts en acier inoxydable, à entraînement hydraulique, rotation réversible	#2018 coque en fonte, boîtier usiné avec précision, rotor à 10 aubes avec embouts en acier inoxydable, à entraînement hydraulique, rotation réversible	#2018 coque en fonte, boîtier usiné avec précision, rotor à 10 aubes avec embouts en acier inoxydable, à entraînement hydraulique, rotation réversible
MOTEUR	John Deere, Modèle 6068HF avec 170 ch (127 kW) (ou équivalent)	John Deere, Modèle 6068HF avec 185 ch (138 kW) (ou équivalent)	John Deere, Modèle 6068HF avec 200 ch (147 kW) (ou équivalent)
ENTRAÎNEMENT	Arbre d'entraînement NACD relié à courroies (ou équivalent)	Arbre d'entraînement NACD relié à courroies (ou équivalent)	Arbre d'entraînement NACD relié à courroies (ou équivalent)
SYSTÈME HYDRAULIQUE	Pompe à engrenage autonome haute résistance, filtre, tuyaux, commandes, etc.	Pompe à engrenage autonome haute résistance, filtre, tuyaux, commandes, etc.	Pompe à engrenage autonome haute résistance, filtre, tuyaux, commandes, etc.
RÉCEPTEUR	Diamètre 71 cm (28″) 2 pièces, deux entrées avec revêtement Rhino	Diamètre 81 cm (32″) 2 pièces, deux entrées avec revêtement Rhino	Diamètre 81 cm (32″) 2 pièces, deux entrées avec revêtement Rhino
PRÉNETTOYEUR	Diamètre 61 cm (24″)	Diamètre 61 cm (24″)	Diamètre 61 cm (24″)
SÉCURITÉ	Soupapes de protection surcharges et pression à vide. Décalcomanies d'exploitation et de mise en garde appropriées. Protections de courroie appropriées	Soupapes de protection surcharges et pression à vide Décalcomanies d'exploitation et de mise en garde appropriées. Protections de courroie appropriées	Soupapes de protection surcharges et pression à vide Décalcomanies d'exploitation et de mise en garde appropriées. Protections de courroie appropriées

À cause du développement continu des produits, les spécifications sont soumises à des modifications sans préavis. Certains articles illustrés peuvent être optionnels. *Capacités basés sur l'utilisation d'une conduite d'aspiration de 12 pi (3,65 m) et du kit de chargement de camions. La capacité varie en fonction de l'état du produit.

WALINGA®

Pour des CAPACITÉS de CHARGEMENT MAXIMALES

8614D

SPECIFICATIONS POUR :

Unité de transport de grains pneumatique Walinga 8614D

	8614D
HAUTEUR	139″ (353 cm)
LARGEUR	101 $^{5}/_{16}$″ (257 cm)
LONGUEUR	297″ (754 cm)
POIDS	12.500 lb (5670 kg)
HAUTEUR DE DÉCHARGEMENT	15′ maximum (4.57 m)
TAILLE DE CONDUITE	7″ (178 mm) & 8″ (203 mm)
ESSIEUX	Deux - 7000 lb (3176 kg) chacun
PNEUS	Quatre - pneus de type radial
JANTES	8 écrous 16 x 9
FREINS	4 roues électriques
CHASSIS	2″ x 6″ (50 cm x 150 cm) tubulaire
SOUFFLEUR	Un souffleur SRT Walinga #816 (réducteur de bruit), super durci, soufflerie rotative
SAS	#2224 chute en fonte, boîtier usiné avec précision, rotor à 10 aubes avec embouts en acier inoxydable, à entraînement hydraulique, rotation réversible
MOTEUR	Moteur diesel John Deere 250 ch (186 kW)
ENTRAÎNEMENT	Arbre d'entraînement NACD relié à courroies (ou équivalent)
SYSTÈME HYDRAULIQUE	Pompe à engrenage autonome haute résistance, filtre, tuyaux, commandes, etc.
RÉCEPTEUR	37 $^{1}/_{4}$″ dia. (95 cm)
PRÉNETTOYEUR	31 $^{3}/_{16}$″ dia. (79 cm)
SÉCURITÉ	Soupapes de protection surcharges et pression à vide Décalcomanies d'exploitation et de mise en garde appropriées. Protections de courroie appropriées

OPTION DISPONIBLE

- Sas super durci

ACCESSOIRES STANDARD

- Rotation et levage hydraulique du cyclone de chargement avec revêtement Rhino
- Coude du bras inférieur avec revêtement Rhino
- Porte-tuyau et Porte-tube
- Souffleur SRT Walinga #816 (réducteur de bruit), super durci, soufflerie rotative
- Prénettoyeur
- Deux entrées
- Système hydraulique autonome
- Cuve de récepteur avec revêtement Rhino
- Kit de chargement de camions à rotation hydraulique
- Trois conduites de distribution en acier inoxydable de 203 mm de diamètre x 3,65 m de long (8 po dia. x 12 pi)
- Une buse d'aspiration de 203 mm de diamètre
- Une buse de nettoyage en caoutchouc avec embout pivotant de 178 mm de diamètre x 3,65 m
- Une buse d'aspiration de 178 mm de diamètre avec embout de nettoyage
- Un adaptateur (178 mm - 203 mm)
- Un coude d'entrée de 8 po x 30 degrés

CAPACITÉ*	Boisseaux/h*	Tonnes/h*
Maïs et orge	7000	178
Blé	6500	176
Haricots	6000	163

A cause du développement continu des produits, les spécifications sont soumises à des modifications sans préavis. Certains articles illustrés peuvent être optionnels.
*Capacités basés sur l'utilisation' d'une conduite d'aspiration de 12 pi (3,65 m) et du kit de chargement de camions
Kit de chargement La capacité varie en fonction de l'état du produit.

Buse d'aspiration **Buse de balayage de sol**

WALINGA®.COM

WALINGA® PNEUMATIC CONVEYING SYSTEMS

Siège social
R.R. #5,
Guelph, Ontario
Canada N1H 6J2
Tél : 519.824.8520
Tél : 888.925.4642
Fax : 519.824.5651

Michigan
1190 Electric Ave.
Wayland, Michigan
USA 49348
Tél : 616.877.3470
Tél : 800.466.1197
Fax : 616.877.3474

Manitoba
70 3rd Ave. N.E.
Box 1790
Carman, Manitoba
Canada R0G 0J0
Tel : 204.745.2951
Fax : 204.745.6309

Ontario
938 Glengarry Cres.
Fergus, Ontario
Canada N1M 2W6
Tél : 519.787.VACS (8227)
Fax : 519.787.8210

34-18735-6