AGRI-VAC 3510

WALINGA® INC.

Agri-Vac®

WALINGA®

DIFFICILE À BATTRE
SUR LE LONG TERME

WALINGA®

Pour des CAPACITÉS DE CHARGEMENT maximales

WALINGA® INC. Agri-Vac®

NETTOYAGE

- **Portable**
- **Efficace**
- **Versatile**

Le modèle **AGRI-VAC 3510**, équipé d'un souffleur SRT Walinga 510, peut déplacer jusqu'à 23 tonnes de chargement à l'heure. Il pèse moins de 635 kg. Il peut être utilisé dans les endroits les plus exigus, pour effectuer des opérations de transfert, de nettoyage ou de chargement. Le 3510 déplace les grains sur coussin d'air, conservant ainsi intacte la qualité des graines et des semences.

Le modèle 3510 essence/électrique est monté sur un chariot à trois roues en acier formé, avec des poches de levage à fourche ce qui permet de le déplacer très aisément dans les plus petits recoins de votre espace de stockage. Disponible en version essence 26,5 ch à injection électronique, en version électrique 15/20 ch ou avec un attelage 3 points, c'est un produit idéal pour tous ceux qui recherchent un équipement de manutention de grains à la fois portable et versatile.

SPÉCIFICATIONS :

	3510G (essence)	3510E (électrique)	3510 3PH (Prise de force)
POIDS	1373 lb (623 kg)	1373 lbs (623 kg)	900 lb (410 kg)
HAUTEUR	73 po (185 cm)	73 po (185 cm)	60 po (152 cm)
LARGEUR	34 po (86 cm)	34 po (86 cm)	47 po (119 cm)
LONGUEUR	78 po (198 cm)	78 po (198 cm)	78 po (198cm)
ROUES	Roues - 3 pneumatiques (1 pivotante)	Roues - 3 pneumatiques (1 pivotante)	Monté sur pieds
SOUFFLEUR	Modèle 510 Walinga SRT (Réducteur de bruit), super durci, souffleur volumétrique	Modèle 510 Walinga SRT, (Réducteur De bruit), Super Durci, Souffleur de transfert	Modèle 510 Walinga SRT (Réducteur de bruit), super durci, soufflerie rotative
SAS	Sas - de chute en fonte #1210	Sas - de chute en fonte #1210	Sas - de chute en fonte #1210
CADRE	1 pièce en acier formé	1 pièce en acier formé	1 pièce en acier formé
PUISSANCE/MOTEUR	26,5 ch injection électronique, kohler 19,8 KW	15 ou 20 ch (11,15 KW)	Prise de force 540 (25 ch ou plus)
DÉMARREUR	12 volt	À travers la ligne	Sans objet
RÉCEPTEUR	46 cm de diamètre x 91 cm de hauteur (18 po x 36 po)	46 cm de diamètre x 91cm de hauteur (18 po x 36 po)	46 cm de diamètre x 91 cm de hauteur (18 po x 36 po)
ENTRÉE	raccords DAFFIN 4 po (100 mm) avec bouchons	raccords DAFFIN 4 po (100 mm) avec bouchons	raccords DAFFIN 4 po (100 mm) avec bouchons
SORTIE	raccords DAFFIN 4 po (100 mm) avec bouchons	raccords DAFFIN 4 po (100 mm) avec bouchons	raccords DAFFIN 4 po (100 mm) avec bouchons

SOUFFLEUR/SAS

- Modèle 510 Walinga SRT (Réducteur de bruit) soufflerie rotative
- Sas de chute 31 x 26 cm (12 po x 10 po)
- Combinaison courroie/chaîne

3510 G

OPTIONS

- Tuyaux en acier
- Tuyau d'aspiration en caoutchouc 75 mm (3 po)
- Cyclone de déchargement
- Arrêt à distance (modèle gaz uniquement)
- Sas super durci

3510E

ACCESSOIRES

Buse :

- Buse d'aspiration 100 mm (4 po)
- 100 mm (4 po) avec tête nettoyante

Tuyaux :

- Un tuyau d'aspiration en caoutchouc 100 mm x 3,65 m (4 po x 12 pi)
- Un tuyau de décharge galvanisé 100 mm x 3,65 m (4 po x 12 pi)

3510 3PH

CAPACITÉS* :

PRODUIT	Orge		Maïs		Blé		Haricots	
	Bois-seaux/h	Tonnes par heure	Bois-seaux/h	Tonnes par heure	Bois-seaux/h	Tonnes par heure	Bois-seaux/h	Tonnes par heure
3510 G (26,5 ch EFI)	900	23	700	18	575	15	500	13
3510E (20 ch)	700	18	650	17	500	13	450	12
3510E (15 ch)	550	14	500	13	375	10	350	9
3510 3PH	700	18	650	17	500	13	450	12

*Capacité basée sur l'utilisation d'une conduite d'aspiration de 12 pi (3,5 m) et du kit de chargement de camions. La pression barométrique, l'humidité et l'état du produit auront une incidence sur la capacité. À cause du développement continu des produits, les spécifications peuvent être améliorées sans préavis.

WALINGA®.COM

WALINGA® INC. PNEUMATIC CONVEYING SYSTEMS

Siège social
R.R. #5,
Guelph, Ontario
Canada N1H 6J2
Tél : 519.824.8520
Tél : 888.925.4642
Fax : 519.824.5651

Michigan
1190 Electric Ave.
Wayland, Michigan
USA 49348
Tél : 616.877.3470
Tél : 800.466.1197
Fax : 616.877.3474

Manitoba
70 3rd Ave. N.E.
Box 1790
Carman, Manitoba
Canada R0G 0J0
Tél : 204.745.2951
Fax : 204.745.6309

Ontario
938 Glengarry Cres.
Fergus, Ontario
Canada N1M 2W6
Tél : 519.787.8227
Fax : 519.787.8210

34-17950-6