

# AGRI-VAC 6614



# WALINGA®

DIFFICILE À BATTRE  
SUR LE LONG TERME



## 6614

### SPÉCIFICATIONS POUR : Unité de transport de grains pneumatique Walinga modèle 6614

	6614 PC	6614 DLX
HAUTEUR	95 po (241 cm)	95 po (241 cm)
LARGEUR	92 po (234 cm)	92 po (234 cm)
LONGUEUR	105 po (267 cm)	105 po (267 cm)
POIDS	2814 lb (1279 kg)	3014 lb (1370 kg)
HAUTEUR DE DÉCHARGEMENT	4,17 m minimum	4,17 m minimum
PUISSANCE NÉCESSAIRE	110-130 ch	110-130 ch
VITESSE PRISE DE FORCE	1000 tr/min	1000 tr/min
DIMENSION DE CONDUITE	125 mm et 150 mm (5 po et 6 po)	125 mm et 150 mm (5 po et 6 po)
PNEUS	Deux versions agricoles standards	Deux versions agricoles standards
ROUES	38 cm (15 po), 5 écrous	38 cm (15 po), 5 écrous
SOUFFLEUR	Modèle 614 Walinga SRT (Réducteur de bruit), super durci, soufflerie rotative	Modèle 614 Walinga SRT (Réducteur de bruit), super durci, soufflerie rotative
SAS	Sas 1618 avec coque en fonte, boîtier usiné avec précision, rotor à 10 aubes avec embouts en acier Hardox, à entraînement hydraulique, rotation réversible	Sas 1618 avec coque en fonte, boîtier usiné avec précision, rotor à 10 aubes avec embouts en acier Hardox, à entraînement hydraulique, rotation réversible
ENTRAÎNEMENT	Arbre d'entraînement monté sur languette avec poulies et courroies à 5 rainures en V	Arbre d'entraînement monté sur languette avec poulies et courroies à 5 rainures en V
SYSTÈME HYDRAULIQUE	Raccordement rapide des tuyaux Système d'ouverture/fermeture centralisé	Autonome
RÉCEPTEUR	Deux pièces 71 cm de diamètre (28 po), une entrée	Deux pièces 71 cm de diamètre (28 po, deux entrées)
PRÉNETTOYEUR	61 cm de diamètre (24 po)	61 cm de diamètre (24 po)
SÉCURITÉ	Soupapes de pression/sous vide	Soupapes de pression/sous vide

### OPTIONS DISPONIBLES

- Rotation hydraulique du bras
- Deux entrées sur le 6614
- Système hydraulique autonome sur le 6614
- Cuve de récepteur et cyclone rotatif avec revêtement Rhino complet
- Sas super durci
- Conduites de distribution en acier inoxydable

### ACCESSOIRES STANDARDS

- Support de tuyau
- Prénettoyeur sur le 6614
- Walinga SRT (Réducteur de bruit), super durci, souffleur volumétrique
- Kit de chargement hydraulique rotatif avec cyclone
- Deux conduites de déchargement en acier galvanisé 150 mm de diamètre et 3,65 m de long, les modèles de la gamme DLX étant équipés de conduites en acier inoxydable
- Une buse d'aspiration de 150 mm de diamètre (6 po)
- Une buse de nettoyage en caoutchouc de 150 mm de diamètre x 12 pi (6 po diamètre x 12 pi) avec raccord pivotant
- Une buse d'aspiration de 150 mm de diamètre (6 po) avec accessoire de nettoyage de sol sur roues
- Revêtement Rhino sur toutes les parties exposées de la cuve de réception et du cyclone rotatif

### 6614 PC et 6614 DLX

CAPACITÉS*	Boisseaux/h*	Tonnes/h*
Mais et orge	3600	92
Blé	3200	84
Graînes de soja	2800	75

à cause du développement continu des produits, les spécifications sont soumises à des modifications sans préavis. Certains articles illustrés peuvent être optionnels. Capacité basée sur l'utilisation d'une conduite d'aspiration de 12 pi (3,65 m) et du kit de chargement de camions. La capacité varie en fonction de l'état du produit.

Buse d'aspiration



Buse pour balayage de plancher

VUE ARRIÈRE DU 6614

## WALINGA.COM

### Siège social

R.R. #5,  
Guelph, Ontario  
Canada N1H 6J2  
Tél : 519.824.8520  
Tél : 888.925.4642  
Fax : 519.824.5651

### Michigan

1190 Electric Ave.  
Wayland, Michigan  
USA 49348  
Tél : 616.877.3470  
Tél : 800.466.1197  
Fax : 616.877.3474

### Manitoba

70 3rd Ave. N.E.  
Box 1790  
Carman, Manitoba  
Canada R0G 0J0  
Tél : 204.745.2951  
Fax : 204.745.6309

### Ontario

938 Glengarry Cres.  
Fergus, Ontario  
Canada N1M 2W6  
Tél : 519.787.8227  
Fax : 519.787.8210

