

AGRI-VAC 7614



WALINGA[®]
DIFFICILE A BATTRE SUR LE LONG TERME



SPECIFICATIONS POUR :
Unité de transport de grains pneumatique Walinga modèle 7614

	7614 PC	7614 DLX
HAUTEUR	96 po (244 cm)	96 po (244 cm)
LARGEUR	92 po (234 cm)	92 po (234 cm)
LONGUEUR	107 po (272 cm)	107 po (272 cm)
POIDS	3102 lb (1410 kg)	3302 lb (1498 kg)
HAUTEUR DE DÉCHARGEMENT	4,17 m minimum	4,17 m minimum
PUISSANCE NÉCESSAIRE	130-150 ch	130-150 ch
VITESSE PRISE DE FORCE	1000 tr/min	1000 tr/min
DIMENSION DE CONDUITE	150 mm et 175 mm (6 po et 7po)	150 mm et 175 mm (6 po et 7po)
PNEUS	Deux versions agricoles standards	Deux versions agricoles standards
ROUES	38 cm (15 po), 5 écrous	38 cm (15 po), 5 écrous
SOUFFLEUR	Modèle 614 Walinga SRT (Réducteur de bruit), super durci, soufflerie rotative	Modèle 614 Walinga SRT (Réducteur de bruit), super durci, soufflerie rotative
SAS	Sas 2018 avec coque en fonte, boîtier usiné avec précision, rotor à 10 aubes avec embouts en acier Hardox, à entraînement hydraulique, rotation réversible	Sas 2018 avec coque en fonte, boîtier usiné avec précision, rotor à 10 aubes avec embouts en acier Hardox, à entraînement hydraulique, rotation réversible
ENTRAÎNEMENT	Arbre d'entraînement monté sur languette avec poulies et courroies à 5 rainures en V	Arbre d'entraînement monté sur languette avec poulies et courroies à 5 rainures en V
SYSTÈME HYDRAULIQUE	Raccordement rapide des tuyaux Système d'ouverture/fermeture centralisé	Autonome
RÉCEPTEUR	Deux pièces 81 cm de diamètre (32 po), une entrée	Deux pièces 81 cm de diamètre (32 po), deux entrées
PRÉNETTOYEUR	61 cm de diamètre (24 po)	61 cm de diamètre (24 po)
SÉCURITÉ	Soupapes de pression/sous vide	Soupapes de pression/sous vide

7614 PC et 7614 DLX

CAPACITES *	Boisseaux/h*	Tonnes/h*
Maïs et orge	5500	140
Blé	5000	136
Graines de soja	4800	131

*Capacité basée sur l'utilisation d'une conduite d'aspiration de 3,65 m s. et du kit de chargement de camions. La capacité varie en fonction de l'état du produit. à cause du développement continu des produits, les spécifications sont soumises à des modifications sans préavis. Certains articles illustrés peuvent être optionnels.



OPTIONS DISPONIBLES

- Système hydraulique autonome sur le 7614
- Cuve de réception et cyclone rotatif avec revêtement Rhino complet
- Conduites de déchargement en acier inoxydable
- Sas super durci

ACCESSOIRES STANDARDS

- Deux entrées sur le 7614
- Support de tuyau
- Prénettoyeur sur le 7614
- Walinga SRT (Réducteur de bruit), super durci, soufflerie rotative
- Kit de chargement hydraulique rotatif avec cyclone
- Une conduite de déchargement en acier inoxydable de 175 mm de diamètre x 3.65 m de long
- Package de tuyau de nettoyage de 150 mm (6 po)
- Une buse d'aspiration de 175 mm de diamètre (7 po)
- One 6" dia. x 12' (150 mm x 3.65 m) stainless steel delivery line
- Une buse d'aspiration de 150 mm de diamètre (6 po).
- Une buse de nettoyage en caoutchouc de 150 mm x 3.65 m avec raccord pivotant.
- Une buse d'aspiration de 150 mm de diamètre (6 po) avec accessoire de nettoyage de sol sur roues
- Un adaptateur 150 mm-175 mm (6-7 po)
- Revêtement Rhino sur toutes les parties les plus exposées à l'usage de la cuve de récepteur et du cyclone rotatif



Buse d'aspiration

Buse pour balayage de plancher

VUE ARRIERE DU 7614 DLX

WALINGA.COM

Siège social

R.R. #5,
Guelph, Ontario
Canada N1H 6J2
Tél : 519.824.8520
Tél : 888.925.4642
Fax : 519.824.5651

Michigan

1190 Electric Ave.
Wayland, Michigan
USA 49348
Tél : 616.877.3470
Tél : 800.466.1197
Fax : 616.877.3474

Manitoba

70 3rd Ave. N.E.
Box 1790
Carman, Manitoba
Canada R0G 0J0
Tél : 204.745.2951
Fax : 204.745.6309

Ontario

938 Glengarry Cres.
Fergus, Ontario
Canada N1M 2W6
Tél : 519.787.8227
Fax : 519.787.8210

